

Светодиодные светильники MYLED®

LM



Светодиодная лампа LM-12 разработана специально для освещения рабочих мест в цехах и промышленных залах. Применяется на станках в стандартных светильниках с напряжением 36-48 В. Светодиодная лампа LM-12-110V отличается низким потреблением электроэнергии, долговечностью и высокой светоотдачей.

Тип цоколя	E27/B22d/E27
Потребляемая мощность	2-7Вт
Светодиоды	Epistar
Входное напряжение	12/24/36/54/80/110V
Угол рассеивания	360°
Общий световой поток	100-660lm
Цветовая температура, К	4500 К
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Охлаждение	алюминиевый радиатор
Материал корпуса	алюминий, пластик, оптический поликарбонат
Срок службы	> 50 000 час
Рабочая температура	от -40° до 40°С
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	10x5.7cm/9.8x5.1cm

Код	Модель	Потребляемая мощность, Вт	Св.поток, лм*	Цветовая температура*к	Степень защиты	Масса, кг	Количество в упаковке	Размер	Тип крепления	ies-файл	KCC
1148	LM/7/12/E27	7W	660	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1149	LM/5/12/E27	5W	400	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1150	LM/3/12/E27	3W	150	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-
1151	LM/7/24/E27	7W	660	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1152	LM/5/24/E27	5W	400	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1153	LM/3/24/E27	3W	150	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-
1154	LM/7/36/E27	7W	660	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1155	LM/5/36/E27	5W	400	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1156	LM/3/36/E27	3W	150	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-
1157	LM/7/54/B22	7W	660	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1158	LM/5/54/B22	5W	400	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1159	LM/3/54/B22	3W	150	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-
1160	LM/2/54/B22	2W	100	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-
1161	LM/7/80/B22	7W	660	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1162	LM/7/110/B22	7W	660	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1163	LM/5/110/B22	5W	400	4500K	IP20		25	10x5.7cm	-	-	-
1164	LM/3/110/B22	3W	150	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-
1165	LM/2/110/B22	2W	100	4500K	IP20		25	9.8x5.1cm	-	-	-