

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Галогенные лампы

PH



Устанавливаются в светильники с соответствующим цоколем.
 12В – низковольтные, работают с понижающим трансформатором.
 220В – лампы сетевого напряжения.

Характеристики
 Срок службы: 2000 часов

Код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размеры, мм	Колба	Упаковка, шт.
4690601005328	PH-A55 70w clear E27	70	E27	Ø55x105	прозрачная	1/10/100
4690601005311	PH-C35 42w clear E14	42	E14	Ø35x100	прозрачная	1/10/100
4610003322649	PH-AR111 50Вт 12В 24° G53	50	G53	Ø111x60	прозрачная	1/10/100
4610003322571	PH-G9 40Вт 230В clear	40	G9	Ø13x42	прозрачная	1/100/1000
4610003322588	PH-G9 40Вт 230В frosted	40	G9	Ø13x42	матовая	1/100/1000
4610003322595	PH-G9 60Вт 230В clear	60	G9	Ø13x42	прозрачная	1/100/1000
4610003322601	PH-G9 60Вт 230В frosted	60	G9	Ø13x42	матовая	1/100/1000
4610003322458	PH-J78-150 230В R7s	150	R7s	Ø8x78	прозрачная	1/50/500
4610003322489	PH-J118-200 230В R7s	200	R7s	Ø8x118	прозрачная	1/50/500
4610003322496	PH-J118-300 230В R7s	300	R7s	Ø8x118	прозрачная	1/50/500
4610003322502	PH-J118-500 230В R7s	500	R7s	Ø10x118	прозрачная	1/50/500
4690601004734	PH-J189-1000 230В R7s	1000	R7s	Ø10x189	прозрачная	1/50/200
4610003322519	PH-J254-1500 230В R7s	1500	R7s	Ø10x254	прозрачная	1/50/200
4610003322533	PH-JC 10Вт 12В clear G4	10	G4	Ø8x33	прозрачная	1/10/100/1000
4610003322540	PH-JC 20Вт 12В clear G4	20	G4	Ø8x33	прозрачная	1/10/100/1000
4610003322625	PH-JCDR 35Вт 230В 36° GU5.3	35	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
4610003322632	PH-JCDR 50Вт 230В 36° GU5.3	50	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
4610003322373	PH-MR16C 20Вт 12В 36° GU5.3	20	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
4610003322380	PH-MR16C 35Вт 12В 36° GU5.3	35	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200
4610003322397	PH-MR16C 50Вт 12В 36° GU5.3	50	GU5.3	Ø50x45	прозрачная	1/10/200